

## インパクトレンチ・シャーレンチ 他

※電圧降下に注意。エンジンウエルダーからの電源取り禁止。

建設 ICT  
 レンタカー  
 高所作業車・作業台・足場  
 照明機器  
 電材機器  
 荷役・運搬・揚重機械  
 道路舗装機械  
 安全・保安対策  
 土木機械  
 環境対策機器  
 コンプレッサ・エアツール  
 発電機・溶接機  
 各種ポンプ  
 コンクリート打設  
 配管機器  
 小型汎用機器・工具類  
 重量物運搬・揚重機械  
 環境クリーン機器  
 測量機・測定器・通信・映像  
 クレーン  
 テント・ハウス・備品  
 各種資料



●WR22SA

### ■インパクトレンチ 100V

| 型 式     | 適用ボルト<br>[普通ボルト]<br>[ハイテンションボルト] | 最大トルク<br>(N・m) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 四角ドライブ<br>寸法<br>(sq) | 寸法<br>長×高<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|------------|
| WH 16   | M12~20<br>M12~16                 | 294            | 100       | 4         | 380         | 12.7                 | 270×215           | 2.9        |
| WR 16SA | M12~22<br>M12~16                 | 360            |           | 5         | 480         | 12.7                 | 260×225           | 2.8        |
| WH 22   | M14~24<br>M16~22                 | 588            |           | 12        | 1,140       | 19                   | 328×224           | 5          |
| WR 22SA | M14~24<br>M16~22                 | 610            |           | 12        | 1,140       | 19                   | 303×236           | 4.8        |
| WH 25   | M18~33<br>M16~24                 | 981            |           | 14        | 1,330       | 25.4                 | 437×284           | 9          |

(メーカー：日立工機)



●WH25

### ■インパクトレンチ 200V

| 型 式   | 適用ボルト<br>[普通ボルト]<br>[ハイテンションボルト] | 最大トルク<br>(N・m) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 四角ドライブ<br>寸法<br>(sq) | 寸法<br>長×高<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|------------|
| WH 22 | M14~24<br>M16~22                 | 588            | 単相200     | 6         | 1,140       | 19                   | 328×224           | 5          |
| WH 25 | M18~33<br>M16~24                 | 981            |           | 7         | 1,330       | 25.4                 | 437×284           | 9          |

(メーカー：日立工機)



●GM221AT

### ■シャーレンチ 100V

| 型 式     | 適用ボルト<br>[シャーボルト]                          | 最大トルク<br>(N・m) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 寸法<br>長×高(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------|
| GM221AT | トルシア型超高力ボルト M16・20<br>トルシア型高力ボルト M16・20・22 | 800            | 100       | 16        | 1,550       | 241×250       | 5          |
| GH241AT | トルシア型超高力ボルト M20・22<br>トルシア型高力ボルト M20・22・24 | 1,250          | 100       | 22        | 2,000       | 304×257       | 7.1        |

(メーカー：TONE)



●S-21200

### ■シャーレンチ 200V

| 型 式     | 適用ボルト<br>[シャーボルト] | 最大トルク<br>(N・m) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 寸法<br>長×高(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------|
| S-21200 | M27,30            | 2,059          | 単相200     | 6         | 1,100       | 428×268.5     | 16.5       |

(メーカー：前田金属工業)



●STW080M

### ■コーナーシャーレンチ 100V

| 型 式     | 適用ボルト<br>[シャーボルト] | 最大トルク<br>(N・m) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 寸法<br>長×高(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------|
| STW080M | M16,20,22         | 780            | 100       | 16        | 1,550       | 162×425       | 5          |
| MC-221  | M16,20,22         | 735            |           | 13.5      | 1,100       | 154×425       | 5.3        |

(メーカー：滋賀ボルト)



●MC222

### ■コーナーシャーレンチ 200V

| 型 式    | 適用ボルト<br>[シャーボルト] | 最大トルク<br>(N・m) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 寸法<br>長×高(mm) | 重量<br>(kg) |
|--------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------|
| MC-222 | M16,20,22         | 735            | 単相200     | 6.5       | 1,100       | 154×425       | 5.3        |

(メーカー：前田金属工業)