

## ダイヤモンドコアドリル・コアドリル・ウォールクラッシャー 油圧ユニット・油圧セリ矢



●DC120VA

### ■ダイヤモンドコアドリル

塩ビ管用

型 式	能力 (mm)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	寸法 長×高(mm)	重量 (kg)
DC 120VA	120~220	100	12	1,140	487×160	4

(メーカー：日立工機)



●HCD-P5

●ECD14A

### ■コアドリル 100V

コンクリート・アスファルト用

型 式	適用ビット径 (mm)	有効ストローク (mm)	電圧 (V)	電流 (A)	ベース寸法 幅×奥行(mm)	重量 (kg)
HCD-P5	27~150	320	100	14	145×210	14.7
CD-110HM	19~150	360		11	150×195	15.0
ECD8	110~204	490		20	160×200	20.2
ECD14A	110~355	620		23	275×300	31.0

※HCD-P5・CD-110HM:ハンディ兼用 (メーカー：HCD/ECD=エクセン・CD=I K K)

◆コアドリル用関連商品は別途レンタル致します  
バキュームポンプ(100V)仕様・バキュームパッド・ヒューム管用バキュームパッド・水タンク・水パッド


### ※オプション



100Vバキュームポンプ



バキュームパッド



ふみ台アッセン



ヒューム管用バキュームパッド



水タンク



水パッド



●HBC-2L

### ■ウォールクラッシャー

型 式	シリンダー 出力(kN)	最大圧力 (Mpa)	能力(カベ厚さ) (mm)	アームの開き(mm)		重量 (kg)
				最大	最小	
HBC-1S	154	85	150	170	10	19
HBC-1L	265	85	180	200	17	25
HBC-2L	376	85	310	330	40	60

〈標準付属品〉各油圧ホース10m×2本(HBC) (メーカー:HBC=平戸金属工業)

### ●電動油圧ユニット〔200V〕

型 式	電動モーター	油圧ポンプ		圧力(Mpa)		吐出量(50Hz/60Hz) (ℓ/min)		タンク容量 (ℓ)	重量 (kg)	
		高圧	低圧	高圧 最高	低圧 常用	高圧	低圧			
HM-503P	3.7kW 4P 200V	プランジャーポンプ	キャーポンプ	85	70	18	2.6/3.3	15/18	100	235

(メーカー：HM=平戸金属工業)

### ●電動油圧ユニット〔100V〕

型 式	電動モーター	油圧ポンプ		圧力(Mpa)		吐出量(50Hz/60Hz) (ℓ/min)		タンク容量 (ℓ)	重量 (kg)	
		高圧	低圧	高圧 最高	低圧 常用	高圧	低圧			
HM-103G	750W AC100V	プランジャーポンプ	キャーポンプ	85	70	5	0.25/0.30	4.2/5.0	12	74

(メーカー：HM=平戸金属工業)



●HM503

### ■油圧セリ矢

型 式	割岩力 (t)	ウエッジ(mm)			使用ビット径 (mm)	せん孔長 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	
		型 式	直 径	有効長					割岩幅
BC-3	350	B	39	210	20	42	450	1,000	27

(メーカー：ケーエフシー)



●BC-3