

大型バスケット採用により、 バスケット内側寸法 長さ0.67m×幅1.6m×

高さ1.0m

積載荷重200kgが可能に!








●架装型式·名称	
型式	SX12W
名称	3段直伸ブーム型高所作業車
●バスケット	
積載荷重	200KG
最大地上高	12m
最大作業半径	10.4m
内側寸法(L×W×H)	$0.67 \mathrm{m} \times 1.6 \mathrm{m} \times 1.0 \mathrm{m}$
首振角度	左90度・右95度
●ブーム	
ブーム長さ	4.59m~10.09m
起伏角度	-17.5度~80度
起伏速度	30sec
伸縮速度	伸25sec/縮20sec
●旋回装置	
旋回角度	360度
旋回速度	1.0rpm
●ジャッキ	
張幅	前1.89m 後1.89m
ジャッキストローク	0.545m
●車輌諸元	
全長	5,830mm
全幅	1,890mm
全高	3,280 m m
架装シャシ	3.0トン

・異常油圧力防止弁・ブーム伸縮安全装置・ブー ム起伏安全装置・バケット平衡取り安全装置・ジ ャッキインターロック装置・非常用ポンプ装置・ 停止スイッチ・下部操作電源スイッチ・レバーガ ード・エンジン2度がけ防止装置・非常用インタ ーロック解除レバ-

作業範囲図



作業範囲は水平堅土上におけるもので、風速は16m/s 以下として計算したものです。 本図はブームのたわみは考慮されていません。

車両外観図



