

## フランジアライメントツール・パイプ開先加工機

### ■フランジアライメントツール



●ATM-5(油圧式)



●ATM-3(手動式)



品名	型式	仕様	寸法(mm)	重量(kg)
フランジアライメントツール(油圧式)	ATM-5	最大能力45kN	526×90×307	16.2
フランジアライメントツール(手動式)	ATM-3	最大能力27kN	380×72.5×230	9.7



●FSH-14(油圧式)



●FSM-8(手動式)



品名	型式	仕様			寸法(mm)	重量(kg)
		最大幅出力	最小必要隙間	最大幅出寸法		
ウエッジスプレッタ(油圧式)	FSH-14	125kN	6.1mm	61mm	130×155×290	7.1
ウエッジスプレッタ(手動式)	FSM-8	72kN	6.1mm	61mm	93×66×290	6.5

### ■パイプ開先加工機



●FBM-80A



●FBM-300



●208B



●214B

品名	型式	仕様			寸法(mm)	重量(kg)
		パイプ適用径(mm)	切削パイプ内径(mm)	空気消費量(m³/min)		
パイプ開先加工機 80mm	FBM-80A	30~80	20~80	0.6	174×79×403	15.4
パイプ開先加工機 240mm	FBM-300	80~240	80~240	1.6	524×135	28.8
パイプ開先加工機 60.5~216.3mm	208B	60.5~216.3	41.4~219.2	2.4	714.5×455.9×237.2	25.4
パイプ開先加工機 114.3~355.6mm	214B	114.3~355.6	87.37~355.6	2.4	785×539.8×389.9	36.3