

四輪タイプ仕様

テラスター®は西尾レントオールの登録商標です。

■ミニテラスター



●NTC26W

●NTC46W-2N



呼称(灯数)	2灯式ミニテラスター		4灯式ミニテラスター	
型式	NTC26W-M		NTC46W-M	NTC46W-2N
ランプ電力(W×数)	220×2		220×4	400×2+270×2
ランプ	セラミックメタルハライド		セラミックメタルハライド	水銀灯+ナトリウム灯
全光束(ルーメン×数)	20,000×2		20,000×4	20,500×2+33,000×2
収納時機体寸法(mm)	全長	1,055	1,055	1,055
	全幅	860	860	860
	全高	2,065	2,065	2,065
ポール最大高(mm)	3,400		3,400	3,400
ポール操作	手動ウインチ		手動ウインチ	手動ウインチ
ポール形式	伸縮3段三角		伸縮3段三角	伸縮3段三角
投光機重量(kg)	95		118	114
搭載発電機	ヤンマー:YDG200VS		ヤンマー:YDG250VS	スバル:SDG2200S-II ヤンマー:YDG200SS
出力(kW)	2.0		2.5	2.2/2
燃料	軽油		軽油	軽油
燃料タンク容量(ℓ)	15		15	11.5/15
連続運転時間(H)	26		19	16/21
発電機重量(kg)	134		145	111/131
総重量(kg)	231		263	225/245

■エコナイター静(バッテリー式)



呼称(灯数)	2灯式エコナイター	
型式	BSL-320S	
ランプ電力(W×数)	250×2	
ランプ	メタルハライド灯	
全光束(ルーメン×数)	25,500×2	
収納時機体寸法(mm)	全長	1,110
	全幅	887
	全高	1,470
ポール最大高(mm)	3,300	
ポール操作	手動ウインチ	
ポール形式	伸縮3段四角型	
投光機重量(kg)	45	
搭載バッテリーの仕様	6V×4	
充電時間	約13(完全放電時)	
連続点灯(時間)	10(充電状況による)	
総重量(kg)	330	

※ポールを取るとバッテリー電源として使用可。
連続使用: 1kVA(10A)10時間

■ミニテラスターライト



呼称(灯数)	6灯式ミニテラスターライト	
型式	NTC-66L	
ランプ電力(W×数)	150×6	
ランプ	セラミックメタルハライド	
全光束(ルーメン)	72,000	
全長(mm)	全長	880
	全幅	784
	格納高	2,065
最大高(mm)	3,690	
搭載発電機	デンヨー GA-2800SS-IV (ガソリンエンジン)	
タンク容量(ℓ)	15	
連続運転時間(H)	16(エコ運転時)	
総重量(kg)	186	

■ポータブルテラスター



呼称(灯数)	2灯式ポータブルテラスター	
型式	NPT-64	
ランプ電力(W×数)	32×2	
ランプ	蛍光灯(インバーター式)	
全光束(ルーメン×数)	1,800×2	
機体寸法(mm)	全長	486
	全幅	320
	全高	700(縮)+1,100(伸)
投光機重量(kg)	7	
搭載発電機	ヤマハ:EF900iS	
出力(W)	0.9kW	
燃料	ガソリン	
燃料タンク容量(ℓ)	2.5	
連続運転時間(H)	12	
発電機重量(kg)	12.7	
総重量(kg)	約20	