狭い現場もご安全に!!

SV08-1A ROPSバー仕様

●安全性向上のROPSバー

機体後部にROPSバーを装備。
転倒時の危険からオペレーターを守ります。
もちろん折りたたみ可。

●巻取式シートベルト

オペレーターの身体をしっかりホールドします。

●現場での小回りを重視した可変クローラ!!

機械質量960kg

700mmの門扉も通れる
680mm
最縮小時（ブレード格納）

作業時はワイドに
840mm
最拡張時（ブレード拡張）

■仕様

商品名称			可変脚仕様（ROPSバー仕様）
質量	機械質量	(kg)	960
	機体質量	(kg)	770
バケット	容量	(m^3)	0.022
	標準バケット幅	(mm)	350
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1,460
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1,160
	最大掘削高さ	(mm)	2,730
	最大ダンプ高さ	(mm)	1,940
	床面最大掘削半径	(mm)	2,730
	フロント最小旋回半径（スイング時）	(mm)	1,210（985）
	ブームスイング角度〈右・左〉	(度)	85・45
ブレード	幅×高さ	(mm)	680/840×180
	排土量	(m^3)	0.022/0.027
	揚程〈上・下〉	(mm)	160・210
輸送時寸法	全長×全幅×全高（ROPSバー折りたたみ時）	(mm)	2,600（2,630〈3,050〉）×680/840×1,390（1,550〈2,220〉）

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ

・このチラシは2018年10月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201810-3121-001