



吸塵式乾式カッター

水を使わず

切削粉をダストケースに回収!!

アスファルト切削深さ 10cm で
約 10m の切削作業が可能

MCD-RY14

集塵袋満タン交換警告ランプ



ブザー、レベルゲージでも警告します

切削ライン位置



※注意：雨天時及び切削面が湿潤状態でのご使用は切削粉塵の回収ができません。



水を使わないので
濁水、汚泥が発生せ
ず環境に優しい切
削作業を可能にし
ます。

最大切断深さ 100mm

切削粉を 99%ダストケースに回収



切削粉塵を効率よく吸引回収。市販の家庭用ビ
ニール袋（厚さ 0.03mm 以上・容量 45ℓ）に
溜まった切削粉塵を捨てるだけです。

仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	使用ブレード寸法 (mm)(インチ)	最大切断深さ (mm)(インチ)	ブレード軸径 (mm)	切断深度 調節装備	走行方式	集塵方式		集塵外容量 (L)	エンジン (最高出力)
								吸引	濾過		
MCD-RY14	142	長: 1,679 幅: 610 高: 970	319(12) 370(14)	50(12) 100(14)	27	手動 スクルー式	手押し式	エンジン駆動式 ターボファン	3ステージサイクロン + 乾式フィルター	20	スバルEX27DS(セル付) 6.6kW(9.0PS) 4サイクル