

1台で幅広い現場対応が可能になります。 切替ば不要!!



使用イメージ

単相3線

仮設事務所

照明 エアコン パソコン など



動力類

水中ポンプ コンプレッサ ベルトコンベア など…

新開発』サイマルモニタで 電力を三括監視

発電状況をパワーゲージと数値でわかりやすく表示します。



トータル表示画面

- 定格ポイント 線間電圧・周波数表示

・トータル使用 kW (使用しているトータル kW/ 定格 kW)

使用している三相 kW 使用している単相 kW

さらに切替スイッチによって単相・三相それぞれの電圧・電流 を確認する事ができます。

余裕の単相大容量

三相・単相独立巻線方式採用により、クラス最大の単相大容量による三相・単相同時使用ができます。

もちろん出力端子部は、三相・単相それぞれ独立端子を設けていますので、つなぎ間違いを防止します。単相コンセントも計6個装備していますので、幅広い用途にお使い戴けます。

単相側出力 (50/60Hz) DCA-45LSKE-D

DCA-60LSIE-D

25/30kVA

35/40kVA

エヨペース搭載の環境対応ボディ

不測の事態などによりエンジンオイル などが漏れた場合でも、発電機本体下部の エコベースに溜めることで外部への流出を 極力抑えます。



■仕様

項目 型式		DCA-45LSKE-D		DCA-60LSIE-D		
交流発電機						
周波数 Hz		50	60	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45	50	60
	電圧	V	200	220	200	220
	電流	Α	107	118	144	157
単相3線式 100/200級	出力	kVA	25	30	35	40
	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流	Α	125	136	175	182
単相補助	電圧	V	100	110	100	110
出力	コンセント	、kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6
励磁方式			ブラシレスAVR付			
極数			4			
力率			単相:1.0 三相:0.8(遅れ)			
ディーゼルエンジン						
名称			クボタV3800-DI-T-K3A いすゞBJ-4JJ			
形式(水冷4サイクル)			直接噴射式			
			過給機·給気冷却器付			
気筒数-内径×行程 mm		4-100×120		4-95.4×104.9		
総排気量		L	3.769		2.999	
定格出力		kW	38.0	45.6	47.9	57.0
定格回転速度		min-1	1500	1800	1500	1800
燃料			軽油 軽油			
燃料タンク容量 L		L	110		140	
冷却水容量		L	10.9		11.8	
潤滑油量 L		L	13.2		15.0	
バッテリ ×個			115D31R×1			
寸法·質量等						
全長×全幅×全高 mm			1,930×880×1,350		2,160×980×1,350	
エコベース空間容量 L		138		176		
乾燥質量[整備質量] kg		1,210[1,330]		1,350[1,500]		
騒音値 LwA dB*1		86		90		
排出ガス対策指定機 第3次						

*1音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。



お問い合わせ