大型発電機シリーズ！

Denyo

エコベース型（簡易油水分離構造）

ビックタンク仕様（DCA100/125）

3 電源仕様（三相四線/単相三線/三相 400V）

電源ワンタッチ切替！

NETIS 登録（KT-100042-VE）

型式	DCA-100LSIB	DCA-125LSIB	DCA-220LSIE
電源切替	ワンタッチ切替/3 電源仕様		
出力(50Hz時)	80KVA	100KVA	200KVA
3 相 200V電流	231A	289A	577A
3 相 400V電流	115A	144A	289A
単相 100/200V電流	231Ax2/231A	289Ax2/289A	577Ax2/577A
力率	三相 0.8　単相 1.0		
燃料タンク容量(軽油)	750L(ビックタンク仕様)		400L
燃料消費量(50%負荷)	9.5L/h	11.6L/h	22.0L/h
連続運転時間(50%負荷)	79H	65H	18.1H
エコベース空間容量	1020L	1020L	487L
寸法(全長x全幅x全高)	2,550x1,150x1,800		3,600x1,350x1,750
整備質量	2,730 kg	2,840 kg	4,150 kg
騒音値 LWA	90dB	91dB	93dB
排出ガス指定	第 3 次		

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

・このチラシは 2020 年 3 月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202003-1505-206

お問い合わせ