

## 一般工事排水用水中ポンプ・オート水中ポンプ・高揚程水中ポンプ サンドポンプ・高揚程サンドポンプ

※下記の機種は鶴見製作所のみ表示していますが、営業所により他のメーカー機種となります。

建設 ICT  
レントカー  
高所作業車・作業台・足場  
照明機器  
電材機器  
荷役・運搬・揚重機械  
道路舗装機械  
安全・保安対策  
土木機械  
環境対策機器  
コンプレッサー・エアツール  
発電機・溶接機  
各種ポンプ  
コンクリート打設  
配管機器  
小型汎用機器・工具類  
重量物運搬・揚重機材  
環境クリーン機器  
測量機・測定器・通信・映像  
クレーン  
テント・ハウス・備品  
各種資料



●一般工事排水用水中ポンプHS  
●HS2.4S

### ■一般工事排水用水中ポンプ

| 型式         | 口径 (吋/mm) | 出力 (kW) | 電圧 (V) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m <sup>3</sup> /min) | 最大径 (mm) | 最大高 (mm) | 重量 (kg) | ケーブル長さ (m) |
|------------|-----------|---------|--------|---------|---------------------------|----------|----------|---------|------------|
| HS2.4S     | 2/50      | 0.4     | 単相100  | 8       | 0.10                      | 234      | 328      | 11.3    | 5          |
| LB-480     |           | 0.48    |        | 8       | 0.12                      | 233      | 286      | 10.4    | 5          |
| HSD2.55S   |           | 0.55    |        | 9       | 0.10                      | 234      | 391      | 15      | 5          |
| KTV2-8     | 3/80      | 0.75    | 三相200  | 10      | 0.18                      | 200      | 369      | 11.5    | 5          |
| KTV2-15    |           | 1.5     |        | 15      | 0.20                      | 240      | 396      | 19.5    | 8          |
| KTV2-22    |           | 2.2     |        | 20      | 0.20                      | 240      | 416      | 23.0    | 8          |
| KTV2-37    | 4/100     | 3.7     | 三相200  | 18      | 0.50                      | 285      | 510      | 35.0    | 8          |
| KTV3-55    |           | 5.5     |        | 22      | 0.60                      | 300      | 545      | 46.5    | 8          |
| KRS2-C6/A6 |           | 7.5     |        | 10      | 2.0                       | 415      | 767      | 130.0   | 8          |
| KRS2-D6/B6 | 6/150     | 11.0    | 三相200  | 15      | 2.0                       | 434/415  | 813      | 158.0   | 8          |
| KRS2-8S    |           | 11.0    |        | 10      | 4.0                       | 472      | 933      | 174.0   | 8          |
| KRS-815    |           | 15.0    |        | 15      | 4.0                       | 481      | 1,069    | 235.0   | 8          |
| KRS-819    | 8/200     | 18.5    | 三相200  | 20      | 3.0                       | 572      | 1,238    | 385.0   | 10         |
| KRS-822    |           | 22.0    |        | 30      | 2.0                       | 572      | 1,238    | 390.0   | 10         |
| KRS-1022   |           | 22.0    |        | 10      | 8.0                       | 520      | 1,439    | 450.0   | 10         |



●オート水中ポンプKTVE  
●KTVE21.5

### ■オート水中ポンプ **NETIS** CG-110036-A

| 型式       | 口径 (吋/mm) | 出力 (kW) | 電圧 (V) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m <sup>3</sup> /min) | 最大径 (mm) | 最大高 (mm) | 重量 (kg) | ケーブル長さ (m) |
|----------|-----------|---------|--------|---------|---------------------------|----------|----------|---------|------------|
| LB-480A  | 2/50      | 0.48    | 単相100  | 8       | 0.12                      | 233      | 286      | 11      | 5          |
| KTVE2.75 |           | 0.75    |        | 10      | 0.18                      | 200      | 417      | 12.7    | 5          |
| KTVE21.5 |           | 1.5     |        | 15      | 0.20                      | 240      | 46,222   | 21.5    | 8          |
| KTVE22.2 | 3/80      | 2.2     | 三相200  | 20      | 0.20                      | 240      | 462      | 24.5    | 8          |
| KTVE33.7 |           | 3.7     |        | 18      | 0.50                      | 285      | 585      | 39.5    | 8          |
| KTVE35.5 |           | 5.5     |        | 22      | 0.60                      | 300      | 620      | 52.0    | 8          |

※水が少なく(湯水状態)運転不要になるとポンプは自動的に停止。水が増えると自動的に起動し排水するので無駄な運転がなくなります。



●高揚程水中ポンプKTV  
●KTV2-37

### ■高揚程水中ポンプ

| 型式      | 口径 (吋/mm) | 出力 (kW) | 電圧 (V) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m <sup>3</sup> /min) | 最大径 (mm) | 最大高 (mm) | 重量 (kg) | ケーブル長さ (m) |
|---------|-----------|---------|--------|---------|---------------------------|----------|----------|---------|------------|
| KTV2-15 | 2/50      | 1.5     | 三相200  | 15      | 0.20                      | 240      | 396      | 19.5    | 8          |
| KTV2-22 |           | 2.2     |        | 20      | 0.20                      | 240      | 416      | 23.0    | 8          |
| KTV2-37 | 3/80      | 3.7     | 三相200  | 18      | 0.50                      | 285      | 510      | 35.0    | 8          |
| KTV3-55 |           | 5.5     |        | 22      | 0.60                      | 300      | 545      | 46.5    | 8          |
| KTZ47.5 | 4/100     | 7.5     | 三相200  | 30      | 0.80                      | 330      | 764      | 93.0    | 8          |
| KTZ411  |           | 11.0    |        | 35      | 1.00                      | 373      | 806      | 130.0   | 8          |



●サンドポンプKRS  
●KRS2-D6/B6

### ■サンドポンプ

| 型式         | 口径 (吋/mm) | 出力 (kW) | 電圧 (V) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m <sup>3</sup> /min) | 最大径 (mm) | 最大高 (mm) | 重量 (kg) | ケーブル長さ (m) |
|------------|-----------|---------|--------|---------|---------------------------|----------|----------|---------|------------|
| KTV2-50    | 2/50      | 2.0     | 三相200  | 12      | 0.25                      | 250      | 450      | 24      | 8          |
| KTV2-80    | 3/80      | 3.0     |        | 12      | 0.50                      | 295      | 550      | 37      | 8          |
| KRS2-100   | 4/100     | 6.0     | 三相200  | 10      | 1.5                       | 415      | 815      | 145     | 8          |
| NKZ3-D6/B6 | 6/150     | 11.0    |        | 15      | 2.0                       | 620      | 798      | 192     | 8          |



●高揚程サンドポンプNKZ  
●NKZ3-80H

### ■高揚程サンドポンプ

| 型式        | 口径 (吋/mm) | 出力 (kW) | 電圧 (V) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m <sup>3</sup> /min) | 最大径 (mm)         | 最大高 (mm) | 重量 (kg) | ケーブル長さ (m) |
|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------------------------|------------------|----------|---------|------------|
| NKZ3-80H  | 3/80      | 5.5     | 三相200  | 20      | 0.55                      | 491              | 754      | 132     | 8          |
| NKZ3-100H | 4/100     | 11.0    |        | 25      | 1.0                       | 547              | 841      | 196     | 8          |
| KRS2-150  | 6/150     | 9.0     |        | 15      | 1.8                       | 434/415[50/60Hz] | 879      | 170     | 8          |