

送風機・ブロワ・工場扇

送風機・スパイラルダクト・ブロワ・ボルテックスブロワ・工場扇

建設 ICT
 レンタカー
 高所作業車・作業台・足場
 照明機器
 電材機器
 荷役・運搬・揚重機械
 道路舗装機械
 安全・保安対策
 土木機械
 環境対策機器
 コンプレッサ・エアツール
 発電機・溶接機
 各種ポンプ
 コンクリート打設
 配管機器
 小型汎用機器・工具類
 重量物運搬・揚重機械
 環境クリーン機器
 測量機・測定器・通信・映像
 クレーン
 テント・ハウス・備品
 各種資料



●APM6



●BM-A (防爆)



●SW-150



●RB 40VA



●RB 36DL
コードレス



●BG 86C-E



●EB803



●VB-040E



●SF-45

■送風機 100V

型式	口径 (mm)	風量 (m ³ /min)	電圧 (V)	出力 (kW)	重量 (kg)
HB	200φ	20	100	0.155	9
APM6	300φ	57	100	0.55	14.5
WM	300φ	70	100	0.55	18

(メーカー：HB・WM=大西電機・APM=エバラ)

■送風機 200V

型式	口径 (mm)	風量 (m ³ /min)	電圧 (V)	出力 (kW)	重量 (kg)
WA2-2	400φ	110	200	1.5	35
WA2-5	500φ	190	200	3.7	64

(メーカー：大西電機)

■防爆送風機 100V

型式	口径 (mm)	風量 (m ³ /min)	電圧 (V)	出力 (kW)	重量 (kg)
BM-A (防爆)	300φ	70	100	0.55	25

※防爆用ダクトが必要です。

(メーカー：大西電機)



●300φ

■スパイラルダクト

口径 (mm)	長さ (m)
200	5
300	
400	
500	

■遠距離大風量送風機 200V

型式	口径 (mm)	風量 [50Hz/60Hz] (m ³ /min)	出力 (kW)	重量 (kg)	備考
WA2-5	500φ	190	3.7	55	
SW-150B	600φ	320	1.5	65	
DF-600	600φ	320/340	1.5	103	首振り式
GRS-604	600φ	320	1.5	86	首振り式
GRL-804	800φ	740/680	2.2	96	

※ダクトの接続はできません。(メーカー：WA・SW=大西電機・DF・GRS・GRL=鎌倉製作所)

■ブロワ 100V

型式	風圧 (kPA[mm水柱])	風量 (m ³ /min)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	寸法 長×高(mm)	重量 (kg)
RB 40VA	5.5[561]	3.8	100	5.8	550	447×175	1.7

(メーカー：日立工機)

■コードレスブロア

型式	風圧 m/s[m/秒]	風量 m ³ /min[m ³ /分]	備考 1充電当たりの作業量(目安)	バッテリー	重量 (kg)
RB 36DL	0~45[53]	0~11.3[13.3]	約8~23分	Li36v 2.0Ah	3.8
UB142DRF	0~80	0~2.6	約10分~60分	Li14.4v 3.0AH	1.7

■エンジン式ブロワ

型式	風量 (m ³ /min)	燃料	燃料タンク容量 (ℓ)	本体寸法[ノズル無し] L×W×H(mm)	重量 (kg)
BG 86C-E	13.5	混合50:1	0.44	—	4.5
EB803	19.7	混合50:1	2	372×458×600	10.5

(メーカー：BG=スチール・PB=やまびこ)

■ボルテックスブロワ 200V

型式	風量 50/60Hz(m ³ /min)	吸込静圧 50/60Hz(mmAg)	吸込出力 50/60Hz(kW)	吐出静圧 50/60Hz(mmAg)	吐出出力 50/60Hz(kW)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
VB-040E	6.7/8.0	1,550/1,800	2.3/3.1	1,650/1,900	2.4/3.4	335×385×435	59

(メーカー：日立工機)

■工場扇 100V 単相200V

型式	電圧 (V)	羽径 (cm)	重量 (kg)
SF-45	100	45	11
SF-50F-2V	単相200	50	16.6

(メーカー：スイデン)