

●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。
このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。

 レンタ
カー

 高所
作業車・
作業台・
足場

 照明
機器

 電材
機器

 荷役・
運搬・
揚重機械

 道路舗装
機械

 安全・
保安対策

 土木
機械

 環境対策
機器

 コンブ
レッサー
エアツール

 発電機・
溶接機

 各種
ポンプ

 コンク
リート
打設

 配管
機器

 小型汎用
機器・
工具類

 重量物
運搬・
揚重機材

 環境
クリーン
機器

 測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

 テント・
ハウス・
備品

 各種
資料

■酸素濃度計

■仕様

型 式	OX-07
メーカ	理研計器
測定範囲	0~40vol%
指示精度	±0.7vol%
電 源	単3乾電池×2本
寸法/重量	66×114×33mm 230g

■特徴

- ・酸欠防止の測定に最適です。
- ・濃度18%以下で警報ブザーが作動します。
- ・センサーケーブルは標準長さ5mです。



●OX-07A

■複合ガス検知器(4成分)

■仕様

型 式	GX-2009			
メーカ	理研計器			
検 知 ガス	大気中の酸素	可燃性ガス	硫化水素	一酸化炭素
	O ₂	CH ₄ /C ₄ H ₁₀	H ₂ S	CO
検 知 範 囲	0~25vol%	0~100%LEL	0~30.0ppm	0~150ppm
電 源	専用Ni-Cd充電電池			
寸法/重量	69×76×26mm 130g			

■特徴

- ・小型で超軽量、防曝構造です。
- ・酸素、可燃性ガス(メタン又はイソブタン)、一酸化炭素、硫化水素を同時に検知、表示します。
- ・吸引ポンプユニット(RP-6)はオプション品です。



●GX-2009

■pH計

■仕様

型 式	D-71	D-72
メーカ	堀場製作所	堀場製作所
pH測定範囲	0~14.00pH	0~14.00pH
メモリ機能	有	有
PCIにデータ移動	不可	可(USBケーブル接続)
電 源	単4乾電池×2本	単4乾電池×2本
寸法/重量	80×42×170 270g	80×42×170 270g



●D-71

■簡易型pH計

■仕様

型 式	B-711
メーカ	堀場製作所
pH測定範囲	2~12pH
分解能	0.1pH
電 源	ボタン電池(CR2032)×2個
寸法/重量	164×29×20mm 50g(電池含まず)

■特徴

- ・片手で簡単に測定できます。
- ・標準液をセンサに滴下し、ボタンを押すだけの簡単校正。



●B-711

■濁度計

■仕様

型 式	TB-31
メーカ	東亜DKK
測定範囲	濁度:0.0~80.0 0~800NTU(mg/L)
	水温:0~50℃
メモ	最大1000データ
センサーケーブル長さ	標準:2m オプション:11m、30m
電 源	単3アルカリ乾電池×2本
本体寸法重量	68×35×173mm 280g(電池含む)
センサ寸法重量	φ30×240mm 400g(2mケーブル含む)

■特徴

- ・センサー投げ込み式の濁度計です。
- ・海水、淡水どちらでも測定できます。



●TB-31

■複合水質計

■仕様

型 式	WQC-22A
メーカ	東亜DKK
測定項目	pH、濁度、溶存酸素、電気伝導率、水温
センサーケーブル長さ	標準:2m オプション:10m、20m
電 源	単2乾電池×6本
本体寸法重量	68×35×173mm 280g(電池含む)
センサ寸法重量	φ30×240mm 400g(2mケーブル含む)

■特徴

- ・センサー投げ込み式の濁度計です。
- ・海水、淡水どちらでも測定できます。



●WQC-22A