# 小型汎用機器·工具類

## 鉄筋加工機(カッター・ベンダー 他)

※以下の商品はSD345鉄筋対応となります

高所 作業車: 作業台: 足場

照明 機器

雷材 機哭 荷役。 運搬·

揚重機械 道路舗装 機械

安全・ 保安対策

機械 環境対策

コンプ レッサー エアツール

機器

発電機・ 溶接機

各種

ポンフ -----コンク 打設

配管 機器

小型汎用 機器· 工具類

運搬: 揚重機材 -----環境 クリーン 機器

重量物

測量機 測定器· 诵信: 映像

テント・ 備品

クレーン

各種 資料

●DC16Y

DFC-19C

# ■回転ヘッド鉄筋カッター [100V]

型式	切断可能径	電圧 (V)	電流 (A)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
DC16Y	D16以下	100	10.2	400×180×107	6.2



型式	切断可能径	電圧	電流	寸法	重量
	6) 전기 다 HE I王	(V)	(A)	L×W×H(mm)	(kg)
DC-13LV	DC-13LV D4~D13		10.2	380×220×105	6
DC-16W	16W D4~D16		11	460×270×115	8
HBC-816	D4~D16	100	10.5	492×165×120	8.8
DC-22HL	D4~D22		11	395×112×220	11.5
DC-32W	D13~D32		14	645×180×260	39



●SDF-19B0

#### ■鉄筋ツライチカッター 100V

型式	切断可能径	電圧 (V)	電流 (A)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
SDF-19B0	D10~D19	100	10.5	360×135×105	3.6
DFC-19C	D10~D19	100	10.5	370×125×95	3.8



#### ■鉄筋チップソーカッター [100V]

型式	切断可能径	電圧 (V)	電流 (A)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
DRC-35	D19~D35	100	10.5	430×220×220	7.8
SDC-51E	D32~D51	100	10.5	532×258×231	12

 $(\lambda - \pi - : DFC = I K K \cdot SDC = \emptyset \land T)$ 



●HB-16W

#### ■鉄筋ハンドベンダー [100V]

	型式	#	曲げ角度	曲げ可能径	電圧	電流	寸法	重量
		IL	(度)		(V)	(A)	$W \times D \times H(mm)$	(kg)
Ī	HB-1	I6W	0~135自在	D16以下	100	11	585×195×205	15



### ■鉄筋ストライナー<ポータブル型> 1000

型式	曲げ可能径	曲げ角度	修正角度		電流	寸法	重量
坐 八	曲りり形性	押/引(度)	押/引(度)	(V)	(A)	$L \times W \times H(mm)$	(kg)
HBB-25	D25	75~90	153~172		7	481×190×207	14
HBB-32	D32	75~90	124~149	100	7	590×290×210	19
DBR-32X	D32	94/92~90/90	125/121~144/138		11	660×270×200	22.5

(メーカー: HBB=オグラ・DBR= IKK)



#### ■高強度鉄筋ストライナー [100V]

型式	曲げ可能径	曲げ角度 押/引(度)	修正角度 押/引(度)	電圧 (V)	電流 (A)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
HBB-32HPW	D32	65~82	125~147	100	13.3	670×302×219	25.5

\_\_\_\_ (メーカー:オグラ)



### ■定置式鉄筋ベンダー [100V] [200V]

型式	曲げ可能径	曲げ角度	電圧	電流	寸法	重量
		押/引(度)	(V)	(A)	$L \times W \times H(mm)$	(kg)
DBD-16L	D10~D16以下	0~180	100	11	320×350×245	19
DBD-19L	D10~D19以下			11	320×425×415	40.8
DBD-25L	D10~D25以下			18	462×320×415	61
B-33	D16~D32以下		200	11	970×950×875	460

(メーカー: DBD= I K K・B=東陽建設工機)