

●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。
このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。

■電気計測器

■仕様

品名	絶縁抵抗計(メガー)	
型式	3321A	KEW3441
メーカー	共立電気計器	
定格測定電圧	250V、500V、1000V	125V、250V、500V、1000V
電源	単3乾電池×6本	単3乾電池×4本
寸法	105×158×70	97×165×46
重量	520g(電池含む)	430g(電池含む)

■特徴

- ・屋内配線の絶縁や発電機、電動工具類の絶縁抵抗測定に使用します。



●絶縁抵抗計/3321A



●絶縁抵抗計/KEW3441

■仕様

品名	接地抵抗計
型式	4102A
メーカー	共立電気計器
測定範囲	地電圧: 0~30V 接地抵抗×1Ωレンジ: 0~12Ω 接地抵抗×10Ωレンジ: 0~120Ω 接地抵抗×100Ωレンジ: 0~1200Ω
測定精度	地電圧: ±3.0% F.S. 接地抵抗: ±3.0% F.S. ※
使用環境	0~40℃ 相対湿度85%以下
電源	単3乾電池×6本
寸法	105×158×70mm
重量	約600g
付属品	簡易測定プローブ(赤、緑)×各1本 ワニ口クリップ(赤、黒)×各1個 フラットテスト棒(赤、黒)×各1本 補助接地棒×2本 アース測定コード(赤20m、黄10m、緑5m)各1本

※補助接地抵抗100Ω以下及び地電圧10V以下の条件下にて

■特徴

- ・接地(アース)の抵抗値を測定します。
- ・水中ポンプや電動工具などの絶縁を測定する絶縁抵抗計ではありません。
- ・補助接地棒2本を大地に埋め込んで測定する電位降下法の測定器です。
- ・測定時に最大50Vの交流電圧が発生しますので端子に触れないよう注意して下さい。



●接地抵抗計4102A

■仕様

品名	クランプ電流計
型式	3290-10
メーカー	日置電機
本体	電源 単3乾電池×4本 寸法・重量 W155×H98×D47mm・545g
センサ	9691仕様 導体径: φ35mm、測定レンジ: 20A/200A 9692仕様 導体径: φ33mm、測定レンジ: 20A/200A 9693仕様 導体径: φ55mm、測定レンジ: 200A/2000A

■特徴

- ・回路に直接触れずに、センサで回路(単線)を挟み込むタイプの電流計です。



9691

9692

9693



●クランプ電力計/3290-10

■仕様

品名	クランプ電力計
型式	3169
メーカー	日置電機
測定ライン	単相2線(4回路)、単相3線(2回路)、三相3線(2または1回路) 三相4線(1回路)※50/60Hz,同一電圧系統による
測定項目	電圧,電流,有効・無効・皮相電力,有効・無効電力量,力率,周波数,高調波
測定レンジ	電圧: AC 150/300/600V 電流: [クランプセンサ9660] AC5/10/50/100A 測定可能導体径: φ15mm [クランプセンサ9661] AC5/10/50/100/500A 測定可能導体径: φ46mm 電力: 75W~9MW(測定モードおよび電圧・電流レンジの組合せによる)
電源	AC100~240V
寸法・重量	W210×H160×D60mm、1.2kg

■特徴

- ・単相ラインから三相4線ラインまで対応できるクランプ式電力計です。
- ・電圧、電流、電力(有効/無効/皮相)、積算電力、力率、周波数などが同時に測定できます。
- ・PCカードに対応。長期測定は詳細なパラメータ測定に対応します。



9660

クランプセンサ 9661



●クランプ電力計/3169

建設 ICT
レントカー
高所作業車・作業台・足場
照明機器
電材機器
荷役・運搬・揚重機械
道路舗装機械
安全・保安対策
土木機械
環境対策機器
コンプレッサー・エアツール
発電機・溶接機
各種ポンプ
コンクリート打設
配管機器
小型汎用機器・工具類
重量物運搬・揚重機材
環境クリーン機器
測量機・測定器・通信・映像
クレーン
テント・ハウス・備品
各種資料