

●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。
このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。

騒音計



●プログラムカード

●NL-42EX

特徴

- ・CFカードサイズのプログラム分析カード (NX-22RT) を装着すると1/1、1/3 オクターブ分析機能が付加されます。

仕様

型 式	NL-42EX
メーカ	リオン
測定レベル範囲	25~130dB (A特性) 33~130dB (C特性) 38~130dB (Z特性)
測定周波数範囲	20~8KHz (普通級)
電 源	単3アルカリ乾電池×4本 ACアダプター
寸 法 / 重 量	250×76×33mm / 400g (電池含む)

振動レベル計



●VM-53A

特徴

- ・建設現場での工事振動の測定に使用します。
- ・メモ리카ード (CFカード・オプション) にデータをメモリします。

仕様

型 式	VM-53A
メーカ	リオン
測定レベル範囲	Lv-z25~120dB Lv-x,y30~120dB Lva30~120 dB
測定周波数範囲	1~80Hz (Lv,Lva共に)
電 源	単2乾電池×4個 / ACアダプター
寸 法 / 重 量	200(W)×175(D)×56(H) mm 1Kg

振動計



●VM-82

特徴

- ・回転機械を中心とした産業機械の振動を測定します。

仕様

型 式	VM-82
メーカ	リオン
周 波 数 範 囲	加速度:3Hz~1kHz, 3Hz~5kHz, 1Hz~100Hz, 3Hz~20kHz 速度:10Hz~1kHz, 3Hz~1kHz 変位:10Hz~500Hz, 3Hz~500Hz
電 源	単3乾電池×4個
寸 法 / 重 量	約167.5×76×36mm 約320g

表示板くん



●NE-1

<特 長>

- 騒音・振動の測定値をリアルタイム表示
- 回転灯接続可
- 測定データをメモリーカードに記録できます。

表示板仕様

電源	AC100V
電源コード長	5m
表示器寸法 (WDH)	400×200×550
表示器重量	約17Kg
組立時寸法 (WDH)	546×600×1500
組立時総重量	約34Kg

環境表示器



●TK-0055

特徴

- ・気温、湿度、熱中症指標 (WBGT)、現在時刻を切替して表示します。



温湿度センサー(左)
黒球温度センサー(右)

仕様

表示器	文字表示ランプ	LED (単色: オレンジ)
	LED画面サイズ	W600×H200
	表示内容	温度、湿度、熱中症指標、時刻
	電源	AC100V / DC12V
	寸法	W800×H250×D103mm (突起物含まず)
	重量	約11.7Kg (取付金具含む)
	取付	単管 (φ48.6mm) 取付
ケーブル長さ	電源ケーブル: 3m	

※レンタル出荷時精度