

NISHIO

クライミングクレーン(解体機シリーズ)

西尾 タワークレーン で 検索

建設 ICT
 レンタカー
 高所作業車・作業台・足場
 照明機器
 電材機器
 荷役・運搬・揚重機械
 道路舗装機械
 安全・保安対策
 土木機械
 環境対策機器
 コンプレッサ・エアツール
 発電機・溶接機
 各種ポンプ
 コンクリート打設
 配管機器
 小型汎用機器・工具類
 重量物運搬・揚重機材
 環境クリーン機器
 測量機・測定器・通信・映像
クレーン
 テント・ハウス・備品
 各種資料

OJ-50S 低床式 (小川製作所)

■主要寸法図 (単位: mm)

タワー仕様も有り

■性能線図

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2.8 t	42.0 / 25.0 m/min
度	起伏	95 sec	
	旋回	0.65 rpm	
電動機	巻上	15KW 4P CONT	インバータ制御
	起伏	9.8KW 4P 25%ED	インバータ制御
機	旋回	3.7KW 4P CONT	インバータ制御
	電源	200(220)V 50(60)Hz	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置・旋回制限装置		

() 内数値は、60Hzを示す。

OJ-13N (小川製作所)

■主要寸法図 (単位: mm)

■性能線図

■仕様

速度	巻上	0 / 1.1 t	50 / 25 m/min
	起伏	100 sec	
度	旋回	0.046 rad/sec (0.44 rpm)	
	ジブ屈伸	145 (120) sec	
電動機	巻上	2 × 3.7 KW	
	起伏	2 × 1.5 KW	
機	旋回	0.4 KW	
	ジブ屈伸	0.75 KW	
電源	200 (220) V 50 (60) Hz		
操作方法	有線レバー操作		
安全装置	過荷重制限・過巻上制限・起伏制限 旋回制限・ジブ屈伸制限		

() 内数値は、60Hzを示す。

204