

建設
ICT

お問い合わせ先 東京支店環境設備課 TEL.03-3862-2519

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンブ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機械

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品

各種
資料

pH中和処理装置

土木・道路・建築を問わず、狭い現場でも水処理ができる、小型・コンパクトなpH処理装置です。
濁水処理装置『ちんでんくん』とのセット使用でも、pH中和装置単体だけでも対応します。

■用途

1. 土木建築工事で発生する排水のpH処理用。
2. 各種工場から排水される廃液のpH処理用。
3. 環境・公共施設（病院・学校・ゴミ焼却場・食品工場等）から排水される廃液のpH処理用。

〈炭酸ガス仕様〉



●NTN-20NB



●TPC-0615G



●NTN-6NB



●TPC-0103G

メーカー	エバラ	ツルミ	エバラ	ツルミ
型式	NTN-20NB	TPC-0615G	NTN-6NB	TPC-0103G
原水pH値	8.0~11.0			
中和方式	炭酸ガス中和方式			
制御方法	ON-OFF制御			
処理能力	20m ³ /h	6~15m ³ /h	6m ³ /h	1~3m ³ /h
処理水pH値	5.8~8.6	7.0±1.0 (目標)	5.8~8.6	7.0±1.0 (目標)
外形寸法 (W×L×H)	872×1360×1,500mm	800×1,470×1,550mm	610×950×1,050	700×925×800mm
本体質量 (乾燥時)	430kg	380kg	150kg	110kg
必要電源	三相200V/5.6kW	三相200V/3kW	100V/1.2kW	100V/0.67kW

(処理能力は原水水質により増減があります)

〈希硫酸仕様〉



●TPC-1015D

メーカー	ツルミ	
型式	TPC-0408D	TPC-1015D
原水pH値	pH 8.0~12.0	
中和方式	希硫酸方式	
制御方法	pH 時分割比例制御	
処理能力	4~8m ³ /H	10~15m ³ /h
処理水pH値	pH7.0±1.0 (目標)	
外形寸法 (W×L×H)	1,300×2,350×1,650mm	1,300×2,650×1,650mm
本体質量 (乾燥時)	650kg	800kg
必要電源	三相200V/1.2kW	三相200V/2kW

(処理能力は原水水質により増減があります)

注意事項
希硫酸を取扱には、資格が必要となります。
特定化学物質等作業主任者の講習修了証が必要となります。

水質測定器



pH計
●D-51



pH計
●ピッコロHI1280



濁度計
●TB-25A



水質チェッカー
●WQC-22A